



KARTA PRODUKTU

01.01.2024



O NAS

Jesteśmy polskim producentem ogrodzeń, bram i furtek palisadowych z wieloletnim doświadczeniem na rynku. Nasza firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i montażu wysokiej jakości ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury ogrodowej.

Nowoczesne ogrodzenie domu to bezpieczeństwo, komfort oraz elegancka wizytówka posesji. Wiedząc o tym doskonale, wychodzimy naprzeciw potrzebom najbardziej wymagających Klientów i jako doświadczeni producenci ogrodzeń metalowych oferujemy Państwu rozwiązania trwałe, eleganckie oraz dopasowane w stu procentach do Waszych indywidualnych potrzeb.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo:

- 9 linii nowoczesnych ogrodzeń, w których skład wchodzi ponad 60 wzorów;
- bogatą gamę akcesoriów ogrodzeniowych tj. słupki multimedialne, słupki z automatami, skrzynki na listy, lampy BLIX, czy antaby.

Ogromny wybór ogrodzeń oraz możliwość dowolnego dopasowania ich wymiarów i akcesoriów sprawiają, że każdy znajdzie w naszej ofercie optymalne rozwiązanie. Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami, które stanowią dla Państwa znakomite źródło inspiracji!

Nasi dystrybutorzy mogą liczyć na dostęp do zaawansowanej platformy B2B, dzięki której cały proces zamówienia oraz realizacji zamówień przebiega szybko, sprawnie i bezproblemowo!

Informacje o naszych produktach

Ważne informacje dotyczące produktów wytwarzanych przez naszą firmę.

- Mając na uwadze rozszerzalność termiczną stali, furtki, bramy przesuwne oraz bramy uchylne mogą wymagać corocznej regulacji.
- Elementy przystosowania bramy przesuwnej pod napęd wymagają oddzielnej regulacji przed zamontowaniem automatu.
- Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, bramy uchylne i furtki frontowe nie mogą być otwierane na zewnątrz.
- Tworzywa sztuczne, wykorzystywane w naszych produktach, mogą ulegać odbarwieniu ze względu na wpływ czynników środowiskowych.
- Wykorzystywane elementy łączące wykonane są ze stali nierdzewnej i nie podlegają procesowi malowania.
- Podczas produkcji profili pozostaje na nich ślad wzdłużny, który może pozostawać widoczny nawet po procesie malowania proszkowego.
- Zalecamy aby wszystkie elementy składowe ogrodzeń (bramy, furtki oraz przęsła), były transportowane na odpowiednich stojakach lub innych stelażach, tak by podczas transportu znajdowały się w pozycji pionowej.

Czyszczenie oraz pielęgnacja

Informacje oraz zalecenia dotyczące konserwacji materiałów malowanych proszkowo.

- Powierzchni elementów nie należy szorować.
- Jeżeli dany element wymaga mechanicznego oczyszczania, należy użyć miękkiej ścierki.
- Do czyszczenia zabrudzeń wymagających substancji czyszczącej należy używać niewielkie ilości neutralnego środka czyszczącego oraz czystą wodę.
- W przypadku zanieczyszczeń, które nie wymagają detergentu, czyszczenie za pomocą czystej wody może być wystarczające. Po takim procesie powierzchnię należy dobrze osuszyć, aby uniknąć pozostawienia śladów.
- Temperatura środka czyszczącego jak i samego czyszczonego obiektu nie powinna przekraczać 25° C.
- Wykorzystany środek czyszczący nie powinien pozostawać na powierzchni obiektu ponad 45 minut.
- Po zakończeniu czyszczenia powierzchnię należy spłukać obfitą ilością wody.
- Nie należy powtarzać procesu przez następne 24 godziny.
- Zawsze warto przetestować nowy środek czyszczący lub metodę czyszczenia na niewielkiej, niewidocznej części powierzchni, aby upewnić się, że nie spowoduje to żadnych niepożądanych efektów.

Specyfikacja powierzchni malowanych proszkowo

- **Wpływ barwników**

W przypadku przypadkowego zachlapania powierzchni malowanej proszkowo barwnikiem takim jak np. wino lub kawa, istnieje szansa, że substancja ta może wnikać w warstwę proszku, ale zazwyczaj nie powoduje to poważnych uszkodzeń ani zmian w wyglądzie powierzchni. Jednakże, w celu zachowania estetyki i trwałości, zaleca się jak najszybsze i dokładne wyczyszczenie zabrudzonej powierzchni.

- **Wpływ rozpuszczalników**

Rozpuszczalniki organiczne, takie jak aceton, toluen czy alkohol, mogą mieć negatywny wpływ na powłoki proszkowe, powodując mięknienie, pęcznienie lub rozpuszczenie powierzchni. Dlatego ważne jest unikanie kontaktu powierzchni malowanych proszkowo z takimi substancjami, aby zachować ich integralność i wytrzymałość.

- **Wpływ środków czyszczących**

Agresywne środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnię malowaną proszkowo, prowadząc do zarysowań, matowienia lub odprysków. Niektóre detergenty mogą powodować zmiany koloru powłoki proszkowej, zwłaszcza jeśli są stosowane na powierzchniach o jasnych lub delikatnych odcieniach.

- **Wpływ kwasów**

Powłoki proszkowe są ogólnie bardziej odporne na działanie kwasów niż niektóre inne metody malowania. Jednakże, stosowanie silnych kwasów lub ich długotrwałe działanie może prowadzić do uszkodzenia powłoki.